STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT **(SID)**

AD ELEV: 33'

RECIFE / Guararapes - Gilberto Freyre, INTL (SBRF)

RWY 18

RNAV SAFUC 1A

TA 4000'	D-ATIS	TWR RECIFE	APP RECIFE	ACC RECIFE
	127.65	125.25 118.35	119.50 119.95 120.40 128.95 129.20 129.60	128.70 134.80 128.05 135.80

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

SAFUC
NOT TO SCALE

003 31.1

RF028
FL080

003 23.3

RF124

001 12.5

RF123

005 13.7

KUGOV
FL050

183

2500'

3000'
MSA 25 NM
ARP SBRF

SCALE
2 0 10 NM
3 0 10 20 Km

N
VAR 21° W - 2024

ALT, ELEV, HGT: FT
DIST: NM
BRG: MAG
VA/CHG: 06'E

SBR 246
4000' AMSL
1000' AMSL

SBR 221
1500' AMSL
700' AMSL

SBR 220
FL100
GND

SBP 227
2000' AMSL
GND

SIFC

SBR 278
1500' AMSL
700' AMSL

SBR 222
1500' AMSL
700' AMSL

25 NM ARP

600'

82'
416'

1401'

SBP 209
1500' AGL
GND

SBP 268
1500' AGL
GND

NOTES
RNAV 1 *or* RNP 1.
GNSS REQ.

RMK
1 - Autorizado somente / *Only authorized* ACFT Cat A, B, C, D.
2 - Obstáculos próximos não considerados para cálculo do gradiente de subida (PDG):
Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG):
Árvore / *Tree*: a partir de / *from* THR36, AZM 253, DIST 177m, ELEV 82'.
3 - Procedimento de Atenuação de Ruído: Entre 0100 - 0900 UTC, executar o Proc. de Atenuação específico do EQPT ou manter V2+10KT até 900' após entre V2+10KT e V2+20KT até 3100'.
Noise abatement Procedure BTN 0100-0900 UTC, execute Specific Noise Abatement Procedure of EQPT or maintain V2+10KT up to 900' after BTN V2+10KT and V2+20KT up to 3100'.

CHANGES: FREQ.