



INSTRUMENT APPROACH  
CHART (IAC)

AD ELEV: 1129'

TIRIÓS / Óbidos, MIL (SBTS)  
RNP A RWY 10  
(CAT A, B, C)

|             |                   |               |                       |             |
|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| ATIS<br>NIL | APP<br>NIL        |               | AFIS TIRIÓS<br>128.10 | GNDC<br>NIL |
| N/A         | FINAL CRS<br>280° | FAF:<br>2900' | N/A                   | N/A         |


APCH Perdida: 1) Subir para **4000'**. Manter rumo **280°** até **2000'**. Após, curvar à ESQUERDA direto TS001 para espera. 2) IAS MAX 180KT.  
Missed APCH: 1) Climb to **4000'**. Maintain course **280°** until **2000'**. After, turn LEFT direct TS001 for holding. 2) IAS MAX 180KT.



|             |       |                            |      |                |  |      |                   |      |     |     |     |     |     |
|-------------|-------|----------------------------|------|----------------|--|------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| MAPT        | TS012 | 1.0                        | 2.0  | TS007          |  |      | Ground Speed (KT) | 090  | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| ALT         | 1790  | 2160                       | 2530 | 2900           |  |      | FPM               | 500  | 600 | 700 | 800 | NA  |     |
| (HGT)       | 674   | 1044                       | 1414 | 1784           |  |      | FAF-MAPT          | NA   |     |     |     |     |     |
| STRAIGHT-IN |       | CAT                        |      | A              |  | B    |                   | C    |     | D   |     | E   |     |
| LNAV        |       | MDA / (OCH)                |      | NA             |  |      |                   |      |     |     |     |     |     |
|             |       | ALS / NO ALS / RVR ALS (m) |      |                |  |      |                   |      |     |     |     |     |     |
|             |       |                            |      |                |  |      |                   |      |     |     |     |     |     |
| CIRCLING    |       | MDA / (OCH)                |      | 1790' / (680') |  |      |                   |      |     | NA  |     |     |     |
|             |       | VIS (m)                    |      | 1900           |  | 2800 |                   | 3700 |     |     |     |     |     |

AMDT 2511A0 30 OCT 25

SBTS\_JAC\_00G 1/2  
IAC RNP A RWY 10



**TRAJETÓRIA VISUAL DEFINIDA RWY 10**  
**VISUAL PRESCRIBED TRACK RWY 10**

- 1) O piloto deverá estar em contato visual e prover sua própria separação com as referências visuais:  
*The pilot should have visual contact and provide their own separation with the visual references:*  
Morro / Hill (N02 14.89 W055 53.86) e /and Antena / Antenna (N02 13.14 W055 56.51).
- 2) Em caso de aproximação perdida, durante a manobra para circular: Curvar à ESQUERDA para realização de nova passagem e subir para 1800'.  
*In case of missed approach, during the circling maneuver: turn LEFT to perform a new approach and climb to 1800'.*