BRASÍLIA / Pres. Juscelino Kubitschek, INTL (SBBR)
RWY 11L / 11R
RNAV PAJEM 4A

TWR BRASÍLIA	APP BRASÍLIA	ACC BRASÍLIA	D-ATIS	TA
118.10 118.45 118.75	129.60 119.50 120.30 120.00	123.95 126.05 123.75 125.05	127.80	10000'

STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENT (STAR)
AD ELEV: 3498'

SBR 601
FL310
10000' AMSL

COMMUNICATION FAILURE
Acionar transponder A7600, completar a chegada até SIPIG e executar o procedimento em uso pelo ATC.
Set transponder A7600, complete arrival until SIPIG and execute the procedure in use by ATC.

(IAF)
SIPIG
6000'
IAS MAX 190KT

SBBR
4555'

3655'
036
10.0

098
5.0

BR033
IAS MAX 220KT

3438'

PAJEM
FL150
3507'

098
17.2

BR154
10000'

TRNS APO
111
22.0

ANÁPOLIS
VOR/DME
116.80 APO

098

278

078
42.6

N
VAR 22° W - 2026

ALT, ELEV, HGT: FT
DIST: NM
BRG: MAG
VA/CHG: 04'W

25 NM ARP

6000'

MSA 25 NM
ARP SBBR

GOIÂNIA
VOR/DME
115.90 GNV

NOTES
GNSS REQ *or* DME/DME/IRU REQ.
RNP 1 *or* RNAV 1.

NOT TO SCALE

TRNS UBSUS
075
39.9

UBSUS

TRNS EGONI
052
93.9

EGONI

SCALE
2 0 10 NM
2 0 10 20 Km

RMK
1 - SIPIG MNM ALT poderá ser 7000' de acordo com o IAP em uso /
SIPIG MNM ALT may be 7000' according to the IAP in use.
2 - DME críticos: APO, CAL, GMM e GNV /
Criticals DME: APO, CAL, GMM and GNV.
3 - Para aeronaves não equipadas com GNSS: vigilância ATS requerido /
For aircraft non equipped with GNSS: ATS surveilance required.

SBBR_STAR_00Y 1/1
STAR RNAV PAJEM 4A RWY 11L / 11R

AIRAC AMDT 2611A1 29 OCT 26

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CHANGES: HDG, TA, VAR.