

<b>MÍNIMOS PARA DECOLAGEM IFR - CRITÉRIO GERAL PARA AVIÕES / IFR TAKE-OFF MINIMA - CRITÉRIO GERAL PARA AVIÕES</b>	
<b>REQUISITOS / REQUIREMENTS</b>	<b>VIS / VIS</b>
Nil	1600 m
RCLM	800 m
<b>REQUISITOS ESPECÍFICOS / SPECIFIC REQUIREMENTS</b>	
<b>REQUISITOS / REQUIREMENTS</b>	<b>RVR / RVR</b>
Dia/Day: RCLM + 1 RVR	500 m
Dia/Day: (RCLL or RCLM or HIRL) + 2 RVR (TDZ and RO) Noite/Night: (RCLL or HIRL) + 2 RVR (TDZ and RO)	350 m
(HIRL and RCLL) + 2 RVR (TDZ and RO)	150 m
<b>REQUISITOS PARA AERONAVE EQUIPADA COM HGS (Head-up Guidance System) / REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT EQUIPPED WITH HGS (Head-up Guidance System)</b>	
<b>REQUISITOS / REQUIREMENTS</b>	<b>RVR</b>
Sistema de Guia de Decolagem HGS aprovado <i>Approved HGS (Head-up Guidance System)</i>	500 m
(RCLM or REDL or RCLL or HIRL) + 1 RVR (TDZ) + HGS	350 m
(RCLM and REDL, or RCLL) + 1 RVR (TDZ) + HGS	300 m
(REDL and RCLL) + 2 RVR (TDZ and RO) + HGS	175 m
(REDL and RCLL) + 3 RVR (TDZ, MID and RO) + HGS	150 m
(HIRL and RCLL) + 3 RVR (TDZ, MID and RO) + HGS	75 m
<b>MÍNIMOS PARA DECOLAGEM IFR - HELICÓPTEROS / IFR TAKE-OFF MINIMA – HELICOPTERS</b>	
<b>REQUISITOS / REQUIREMENTS</b>	<b>RVR ou VIS / RVR or VIS</b>
<b>Heliponto localizado em terra (Onshore) / Helipad located on ground (Onshore)</b>	<b>DIA / DAY</b>
Nil	250 m <sup>1</sup>
<b>Heliponto localizado em terra (Onshore) / Helipad located on ground (Onshore)</b>	<b>NOITE / NIGHT</b>
Nil	800 m
REDL, FATO iluminada, RCLM, RVR REDL, lighted FATO, RCLM, RVR	200 m
<b>Heliponto localizado no mar (Offshore) / Helipad located in the sea (Offshore)</b>	<b>DIA ou NOITE / DAY or NIGHT</b>
Operações com dois pilotos / <i>Operations with two pilots</i>	250 m
Operações com um piloto / <i>Operations with one pilot</i>	500 m

<sup>1</sup> ou distância para RTODAH, o que for maior./ <sup>1</sup> or distance to RTODAH, whichever is greater