CODING TABLE

IAC ILS U (Converging) RWY 28					RIO DE JANEIRO / Galeão - Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)							SBGL_IAC_02K		24 DEC 26	
Seq Num	**Transition Identifier**	**Fly Over**	**Rec Navaid**	**Fix Ident**	**Path and Terminator**	**Course Angle**	**Turn**	**Upper Limit Altitude (FT)**	**Lower Limit Altitude (FT)**	**Speed Limit (KT)**	**Speed Limit Description**	**TM DST (NM)**	**VA (º)**	**Role of the Fix**	**Navigation Specification**
10	APCH	N/A	N/A	SEDBU	IF	N/A	N/A	N/A	+5000	N/A	N/A	N/A	N/A	IAF	RNAV 1 or RNP 1
20	APCH	N	N/A	LIXUG	TF	187.57° Mag 164.52° True	N/A	N/A	+2800	N/A	N/A	5.50	N/A	IF	RNAV 1 or RNP 1
10	APCH	N/A	N/A	KETUX	IF	N/A	N/A	N/A	+5000	N/A	N/A	N/A	N/A	IAF	RNAV 1 or RNP 1
20	APCH	N	N/A	LIXUG	TF	277.20° Mag 254.13° True	N/A	N/A	+2800	N/A	N/A	5.54	N/A	IF	RNAV 1 or RNP 1
10	FINAL	N/A	N/A	LIXUG	IF	N/A	N/A	N/A	+2800	N/A	N/A	N/A	N/A	IF	N/A
20	FINAL	N/A	ILM	VUBOP	CF	277.59° Mag 254.55° True	N/A	N/A	R1680	N/A	N/A	5.00	N/A	FAF	N/A
30	FINAL	N/A	ILM	ILM06*	CF	277.58° Mag 254.61° True	N/A	N/A	@528	N/A	N/A	3.60	-3.00	MAPT	N/A
10	MA	N	N/A	GL086	DF	N/A	R	-4000	N/A	200	-	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 or RNP 1
20	MA	N	N/A	GL087	TF	97.21° Mag 74.11° True	N/A	N/A	N/A	200	-	5.54	N/A	OTHER	RNAV 1 or RNP 1
30	MA	Y	N/A	KETUX	TF	187.68° Mag 164.58° True	R	N/A	+5000	200	-	7.50	N/A	MAHF	RNAV 1 or RNP 1
40	MA	Y	N/A	KETUX	HM	277.00° Mag 253.90° True	L	N/A	+5000	N/A	N/A	N/A	N/A	MAHF	RNAV 1 or RNP 1

(*) Fictitious point = for coding purpose only.

Ident	Latitude / Longitude (WGS84) DD:MM:SS.SS
LIXUG	S 22:44:51.60W 43:02:37.20
VUBOP	S 22:46:11.88W 43:07:50.07
ILM06	S 22:47:09.52W 43:11:35.38
SEDBU	S 22:39:32.41W 43:04:12.51
KETUX	S 22:43:20.40W 42:56:51.60
GL086	S 22:37:36.12W 43:04:46.18
GL087	S 22:36:05.00W 42:59:00.86

COD	Meaning
+	AT OR ABOVE
-	AT OR BELOW
@	AT
R	RECOMMENDED
B	BETWEEN
=	AS ASSIGNED
SDF	STEPDOWN FIX
Y	YES
N	NO
L	LEFT
R	RIGHT
N/A	NOT APPLICABLE