CODING TABLE

IAC RNP RWY 27					PATOS DE MINAS / Patos de Minas (SNPD)							SNPD_IAC_00B		24 DEC 26	
Seq Num	**Transition Identifier**	**Fly Over**	**Rec Navaid**	**Fix Ident**	**Path and Terminator**	**Course Angle**	**Turn**	**Upper Limit Altitude (FT)**	**Lower Limit Altitude (FT)**	**Speed Limit (KT)**	**Speed Limit Description**	**TM DST (NM)**	**VA (°)**	**Role of the Fix**	**Navigation Specification**
10	APCH	N/A	N/A	PD012	IF	N/A	N/A	N/A	+6000	N/A	N/A	N/A	N/A	IAF	RNP APCH
20	APCH	N	N/A	PD009	TF	1.20° Mag 338.69° True	N/A	N/A	+4800	N/A	N/A	6.00	N/A	IF	RNP APCH
10	APCH	N/A	N/A	PD011	IF	N/A	N/A	N/A	+6000	N/A	N/A	N/A	N/A	IAF	RNP APCH
20	APCH	N	N/A	PD009	TF	271.21° Mag 248.69° True	N/A	N/A	+4800	N/A	N/A	5.00	N/A	IF	RNP APCH
10	APCH	N/A	N/A	PD013	IF	N/A	N/A	N/A	+6000	N/A	N/A	N/A	N/A	IAF	RNP APCH
20	APCH	N	N/A	PD009	TF	181.18° Mag 158.69° True	N/A	N/A	+4800	N/A	N/A	6.00	N/A	IF	RNP APCH
10	FINAL	N/A	N/A	PD009	IF	N/A	N/A	N/A	+4800	N/A	N/A	N/A	N/A	IF	RNP APCH
20	FINAL	N	N/A	PD008	TF	271.21° Mag 248.72° True	N/A	N/A	R4440	N/A	N/A	5.00	N/A	FAF	RNP APCH
30	FINAL	Y	N/A	RWY27	TF	271.21° Mag 248.76° True	N/A	N/A	@2841	N/A	N/A	5.00	-3.00	LTP	RNP APCH
10	MA	N/A	N/A	N/A	VA	271.21° Mag 248.77° True	N/A	N/A	+4000	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNP APCH
20	MA	Y	N/A	PD012	DF	N/A	L	N/A	+6000	N/A	N/A	N/A	N/A	MAHF	RNP APCH
30	MA	Y	N/A	PD012	HM	1.19° Mag 338.69° True	L	N/A	+6000	N/A	N/A	1.00 min	N/A	MAHF	RNP APCH

Ident	Latitude / Longitude (WGS84) DD:MM:SS.SS
RWY27	S 18:40:11.61W 46:29:01.56
PD012	S 18:42:09.97W 46:16:54.95
PD009	S 18:36:33.26W 46:19:12.68
PD011	S 18:34:43.89W 46:14:18.39
PD008	S 18:38:22.50W 46:24:07.07
PD013	S 18:30:56.56W 46:21:30.41

COD	Meaning
+	AT OR ABOVE
-	AT OR BELOW
@	AT
R	RECOMMENDED
B	BETWEEN
=	AS ASSIGNED
SDF	STEPDOWN FIX
Y	YES
N	NO
L	LEFT
R	RIGHT
N/A	NOT APPLICABLE
LTP	LANDING THRESHOLD POINT
FTP	FICTITIOUS THRESHOLD POINT